

Koppelen van DegaLux motor met Solar-paneel

1 Koppelen afstandsbediening:

- Houd de toets P1 op de motor ingedrukt totdat de motor beweegt en piept
- Houd de stop-toets op de handzender ingedrukt totdat de motor **2 keer beweegt** en **3 keer piept**
- De afstandsbediening is nu gekoppeld

2 Draairichting controleren

- Druk kort op de toets 'omlaag' en controleer of het product omlaag beweegt.
- Indien het product omlaag beweegt ga dan naar stap 3.
Zo niet; vervolg stap 2.
- Druk gelijktijdig 2 seconden op de toetsen omhoog en omlaag totdat het product beweegt.

3 Boven- en onder positie instellen

- Ga naar de gewenste bovenste positie en druk **op tijd op de stop toets**
- Druk gelijktijdig 2 seconden op de 'stop-toets' en de 'omhoog-toets' om de bovenste positie te bevestigen. Het product **beweegt 2 keer** en **piept 3 keer**
- Bovenste positie is ingesteld
- Ga nu naar de gewenste onderpositie
- Druk gelijktijdig 2 seconden op de stop-toets en de 'omlaag toets' om de onderste positie te bevestigen. Het product **beweegt 2 keer** en **piept 3 keer**
- Onderste positie is nu ingesteld